

Защитная дверь, до WK2

Тонкий фальц



Стальная защитная дверь E45-1



Основная функция

Дополнительные функции при соответствующей комплектации



противовзломная



дымозащитная



звукоизолирующая

WK2

только с доводчиком и нижним замыкающим элементом

в зависимости от типа нижнего замыкающего элемента двери
Коэффициенты звукоизоляции
37 -44 дБ

Дверное полотно	45 мм
Толщина листа	1,0/1,5 мм
Варианты оформления фальца	Тонкий фальц
Теплоизоляция	$U=1,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Звукоизоляция

с замыкающим профилем и уплотнением	41 дБ
с опускаемым напольным уплотнением	37 дБ
с упорной планкой и уплотнением	44 дБ

Монтаж

Кладка	$\geq 115 \text{ мм}$
Бетон	$\geq 100 \text{ мм}$
Блоки из пористого бетона	$\geq 175 \text{ мм}$
Плиты из пористого бетона	$\geq 150 \text{ мм}$
Варианты минимальной толщины в зависимости от размеров и функционального назначения см. на странице 38	

Остекления	Страница 30–31
Неподвижные верхние элементы	Страница 32–33
Специальные варианты комплектации	Страница 34–35
Типы стен и допустимая толщина стен	Страница 38
Варианты исполнения коробок	Страница 38
Типы креплений	Страница 38–39




Таблица размеров

	Ширина	Высота
Модульный размер (заказной размер)	625 до 1250 мм	1750 до 2500 мм
с неподвижным верхним элементом		до 3500 мм
Размер проема в стене (кладка) в свету	+ 10 мм	+ 5 мм
Размер прохода в свету*	- 82 мм	- 42 мм
Габариты коробки	+ 64 мм	+ 31 мм

* Ширина прохода в свету при угле открытия 90° без учета направляющих сокращается на 10 мм