

Дверь огнестойкая Hörmann H RUS 60 D-1



Серийное исполнение

Дверное полотно	толщина 65 мм; толщина стального листа 1,0 мм или 1,5 мм
Фальц	фальцованное с 3-х сторон, тонкий или толстый фальц (изображение внизу)
Коробка	Системная угловая коробка толщиной 2,0 мм 30 мм вхождение в пол CR профиль уплотнения Все системы охватывающие стену представлены Укловой + Дополнительной
Поверхность	коробками с термическим разделением Полотно ворот и коробка оцинкованы и грунтованы порошковым способом в серо-белый цвет (подобно RAL 9002)
Замок	Врезной замок с защелкой DIN 18250 с отверстием под профильный цилиндр со вставкой замка со сложной бородкой и ключом
Гарнитур	FS-гарнитур нажимной и круглой ручки черный (нажимная ручка с противосъемным кольцом) с короткой накладкой используемый под профильный цилиндр и ключ с бородкой
Петли	1 конструкционная петля из 3-х частей с шарикоподшипником и 1 пружинная петля с шарикоподшипником
Закрывающее устройство	Доводчик с рычажным устройством TS 4000 особенно необходим для дверей с остеклением, при монтаже в гипс-картонные стены и пористый бетон
Элементы защиты от взлома	1 стальной запирающий штырь (для дверей высотой более 2000 мм - 2 пассивных ригеля)

Монтаж в	• Кирпичную кладку	не менее	175 мм
	• Бетон	не менее	140 мм
	• Каркасные стены F 90A с гипскартонными плитами*		
	• Пористый бетон* из блочных -плоских плит		
	Класс прочности G4-GP4		
	Толщина	не менее	175 мм
• Пористый бетон из армированных плит			
Класс прочности G4			
Толщина	не менее	175 мм	

* необходим доводчик

Сертификат пожарной безопасности ССПБ.ДЕ.УП001.И04888



Стандартные размеры

Стандартное остекление

Модульный размер* (заказной размер) Ширина x Высота	Проем стены в свету Ширина x Высота	Размер прохода в свету** Ширина x Высота	Остекление Рис.1			Остекление Рис.2	
			Ширина x Высота	Просвет в свету Остекление Рис.2 Ширина x Высота	Остекление Рис.3	Ширина x Высота	
750 x 2000	760 x 2005	668 x 1959	140 x 815	215 x 815	215 x 1280		
750 x 2125	760 x 2130	668 x 2084	140 x 815	215 x 815	215 x 1280		
875 x 1875	885 x 1880	793 x 1834	140 x 815	340 x 815	340 x 1280		
875 x 2000	885 x 2005	793 x 1959	140 x 815	340 x 815	340 x 1280		
875 x 2125	885 x 2130	793 x 2084	140 x 815	340 x 815	340 x 1280		
1000 x 2000	1010 x 2005	918 x 1959	140 x 815	465 x 815	465 x 1280		
1000 x 2125	1010 x 2130	918 x 2084	140 x 815	465 x 815	465 x 1280		
1125 x 2000	1135 x 2005	1043 x 1959	140 x 815	590 x 815	590 x 1280		
1125 x 2125	1135 x 2130	1043 x 2084	140 x 815	590 x 815	590 x 1280		
1250 x 2000	1260 x 2005	1168 x 1959	140 x 815	715 x 815	715 x 1280		
1250 x 2125	1260 x 2130	1168 x 2084	140 x 815	715 x 815	715 x 1280		
1250 x 2250	1260 x 2255	1168 x 2209	140 x 815	715 x 815	715 x 1280		

Диапазон модульных размеров


Ширина 625 - 1250 мм
Высота 1750 - 2500 мм

при заказе укажите вид упора




* Для охватывающих коробок В73 для каркасных стен: Модульный размер = размеру проема стены в свету

** Ширина прохода в свету при угле открывания 90 градусов без учета ручек уменьшается на 20 мм



Замыкание двери без упора, серийно



Замыкание двери с упором, под заказ или обеспечивается заказчиком на месте

