

Наименование	Основные характеристики	Состав базового комплекта	Цена, в руб.		
Электроприводы для гаражных секционных ворот					
	ASG600 /3КП-L	до 8,4 м ³ 24В, тяговое усилие 600Н, высота ворот до 2,7 м.	Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник; два четырехканальных пульта; Рейка с цепью 3,5 м.	8919	
	ASG1000 /3КП-L	до 13,5 м ² 24В, тяговое усилие 1000Н, высота ворот до 2,7 м.	Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник; два четырехканальных пульта; Рейка с цепью 3,5 м.	9991	
	ASG1000 /4КП	до 16 м ² 24В, тяговое усилие 1000Н, высота ворот до 3,4 м.	Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник; два четырехканальных пульта; Рейка с цепью 4,2 м.	11472	
Электроприводы для промышленных секционных ворот					
	AS150KIT	до 18 м ² 230В, максимальный крутящий момент 750Нм, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	25660	
	AS1100KIT	до 30 м ² 400В, крутящий момент 100Нм, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод; НОВЫЙ внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	35590	
Электроприводы для откатных ворот					
	ASL500 KIT	до 500 кг 230В, максимальное тяговое усилие 500Н	Электропривод со встроенным блоком управления; радиоприемник; два четырехканальных пульта; монтажный комплект.	14144	
	ASL1000 KIT	до 1000 кг 230В, максимальное тяговое усилие 700Н	Электропривод со встроенным блоком управления; радиоприемник; два четырехканальных пульта; монтажный комплект.	16490	
	ASL2000 KIT	до 2000 кг 230В, максимальное тяговое усилие 1100Н	Электропривод со встроенным блоком управления; радиоприемник; два четырехканальных пульта; монтажный комплект.	21181	
НОВИНКА! Электроприводы для распашных ворот					
	ASW5000	до 500 кг, до 5 м 230В, максимальное тяговое усилие 3000Н, IP54. Открытие створки внутрь и наружу.	Электропривод линейный	10944	
	ASW5000 KIT		Электропривод линейный 2шт.; блок управления со встроенным радиоприемником; монтажный комплект.	26424	
	ASW4000	до 400 кг, до 4 м 230В, максимальный крутящий момент 320Нм, IP54	Электропривод рычажный	10944	
	ASW4000 KIT		Электропривод рычажный 2шт.; блок управления со встроенным радиоприемником; монтажный комплект.	26424	
	CUSD-1	Блок управления для приводов серии ASW для распашных ворот		4536	
Шлагбаум					
	Комплект шлагбаума ASB6000 (со стрелой 4,3 метра)	до 4 м	230В, крутящий момент 200Нм, максимальное время закрытие/открытие (90°) - 6 сек, 70%	Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; 2 ПДУ; Рейка RBN7; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие.	41195
	Комплект шлагбаума ASB6000 (со стрелой 5,3 метра)	до 5 м		Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; 2 ПДУ; Рейка RBN7; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие.	41999
	Комплект шлагбаума ASB6000 (с прямоугольной стрелой 6,3 метра)	до 6 м		Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; 2 ПДУ; Рейка RBN7; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие; Опора WA11C.	44585
Комплектующие для шлагбаума					
ASB6000	до 6 м	230В, крутящий момент 200Нм, максимальное время закрытие/открытие (90°) - 6 сек, 70%	Стойка шлагбаума, встроенный блок управления с радиоприемником, два четырехканальных пульта, монтажный набор	37379	
RBN7-4	4,3 м	Стрела для шлагбаума		2913	
RBN7-5	5,3 м	Стрела для шлагбаума		3591	
RBN7	6,3 м	Стрела для шлагбаума		4268	
FRK99		Амортизирующий демпфер	длина демпфера равна длине стрелы	127	
RBN91		Заглушки для	требуется 2 шт.	98	
RBN92		Заглушки для круглой	требуется 2 шт.	78	
WAC1		Крепление для круглой		1107	
AST		Наклейки		162	
WA11C		Опора для стрелы		1782	
WA12C		Опора для стрелы		1222	
Дополнительные аксессуары					
AT-4		4-х каналный пульт дистанционного управления		805	
AR-1-500		Универсальный одноканальный приемник AN-Motors		1346	
P6103		Фотоэлементы		1267	
Notuch1		Комплект выдвигаемых фотоэлементов. Совместимы с приводами серии ASG, ASI, ST A		5760	
SA02plus		Блок автоматического тестирования выдвигаемых фотоэлементов. Совместимы с приводами серии ASG, ST A		4032	
F5000		Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост. ток до к. 85-265В перем. ток) со встроенной антенной и крепежом		1398	
F5002		Сигнальная лампа 230В с крепежом и креплениями		1204	
DIP		Радиоканальная клавиатура		2562	
AN90		Обогревательный элемент для электро-механических приводов		2278	
ACH		Цель удлинитель цепи для приводов ASI		279	
A-BO X		Комплектация набор для подключения к системе	Коробка распределительная с клеммной колодкой; кабель спиральный (максимальная длина спирального кабеля)	3617	